

KM 7361 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

S štirimi posameznimi kuhalnimi polji, po ugodni vstopni ceni



- Hitra izbira s številčno lestvico – ComfortSelect
- Štiri posamezna kuhalna polja v različnih velikostih
- Širina 626 mm, z jeklenim okvirjem za vgradnjo z naleganjem na pult
- Komunikacija z napo – avtomatska funkcija Con@ctivity

EAN: 4002516711964 / Številka materiala: 12315500 / Številka starega materiala: 26736110D

Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	0
Maksimalno število posod	4
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 110-220
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
Maks. moč v W	2300
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 90-160
Maks. moč funkcije Booster v W	1850
Maks. moč v W	1400
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-190
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
Maks. moč v W	1400
4. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-190
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
Maks. moč v W	1400
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•

KM 7361 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

S štirimi posameznimi kuhalnimi polji, po ugodni vstopni ceni



EAN: 4002516711964 / Številka materiala: 12315500 /
Številka starega materiala: 26736110D

Nastavljiv zvočni signal

•

Učinkovitost in trajnostnost

Izraba preostale toplote

•

Poraba električne energije v stanju izključenosti v W

0,5

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W

1,0

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W

2,0

Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min

20

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min

20

Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min

20

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje

•

Varnost

Varnostni izklop

•

Funkcija fiksiranja nastavitvev

•

Zapora vklopa

•

Vgrajen hladilni ventilator

•

Zaščita pred pregretjem

•

Prikaz preostale toplote

•

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)

626

Mere v mm (višina)

55

Mere v mm (globina)

526

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult

560

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult

490

Vgradna višina s priključno omarico v mm

48

Teža v kg

10

Skupna priključna moč v kW

7,30

Dolžina priključnega kabla v m

1,4

Napetost v V

230

Frekvenca v Hz

50-60

Priložena oprema


Priključni kabel

Da

KM 7361 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

S štirimi posameznimi kuhalnimi polji, po ugodni vstopni ceni



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)