

E 416

Indsats

til optimal anbringelse af 6 en- og todelte spekler.



- Til påsætning af 6 hele og todelte spekler
- 7 holdere i en afstand på 40 mm
- Kan anvendes i over- (kun med spekel i et stykke) og underkurv

EAN: 4002511803824 / Materiale nummer: 03888650 /  
Gammelt materiale nummer: 69541601D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats til gynækologiske instrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
GYN-spekler [antal]	6
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	157
Udvendigt mål, nettobredde i mm	178
Udvendigt mål, nettodybde i mm	279
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	210
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	200
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	365
Nettovægt i kg	0,69
Bruttovægt i kg	0,97