DA 4208 V D Puristic Varia
Frithængende emhætte
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.

- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Altid optimal højde – motoriseret højdeindstilling
- Effektiv – 675 m3/h i boostertrinnet
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke

A+++ ↑ D A+

EAN: 4002516001133 / Materiale nummer: 10880350 /
Gammelt materiale nummer: 28420855NER

Konstruktion	
Frithængende emhætter	•
Konstruktion og design	
Farve	rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUI 32
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effekttrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
Emhætte med motorisk bevægelse	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	30,8
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	30,8
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	820 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m^3/h) i henhold til EN 61591	180
Effekttrin 2 (m^3/h) i henhold til EN 61591	290
Effekttrin 3 (m^3/h) i henhold til EN 61591	420
Luftydelse, boostertrin (m^3/h) i henhold til EN 61591	675
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	39,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	49,0

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk

DA 4208 V D Puristic Varia
Frithængende emhætte
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.

EAN: 4002516001133 / Materiale nummer: 10880350 / Gammelt materiale nummer: 28420855NER

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	58,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	43,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	55,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m^3/h) i henhold til EN 61591	100
Effekttrin 2 (m^3/h) i henhold til EN 61591	180
Luftydelse, boostertrin (m^3/h) i henhold til EN 61591	400
Effekttrin 3 (m^3/h) i henhold til EN 61591	290
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	55,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	58,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	755
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1045
Emfangets højde i mm	70
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	755
Emfangets dybde i mm	598
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1045
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	37,0
Tilslutning	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,29
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DA 4208 V D Puristic Varia
Frithængende emhætte
med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.

EAN: 4002516001133 / Materiale nummer: 10880350 /
Gammelt materiale nummer: 28420855NER

Ekstratilbehør	
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R