PLW 6111 [DP WS BO SC CL H14 CS SV USB]
Laboratorieopvaskemaskine med 3 kurve i SlimLine-design
med dampkondensator, blødgøringsanlæg, boiler, værdisensor og indvendig belysn.

- Kapacitet/fyldning 126 smalhalsede glas eller 121 pipetter – 210 l kapacitet
- Ergonomisk fyldning og tømning – teleskopudtræk
- Fleksibel – rengøring i 4 kurvehøjder
- Få overblik over det hele med glasdør
- Stor kapacitet – rengøring af beholdere på op til 50 l

EAN: 8051160655410 / Materiale nummer: 10959120 /
Gammelt materiale nummer: 62611161NER

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt, 1 dør, tankopvaskemaskine til gennemstik, hæve-/sænkedør i glas
Opvarmningsform	El
For-/bagside	Rustfrit stål
Sidevægge	Rustfrit stål
Smalt design	•
Antal kurve	3
Fyldning og tømning via teleskopudtræk	•
Elektrisk dørlås	•
Summer, akustisk signal ved programafslutning	•
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til laboratorier	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas pr. fyldning [antal]	126
Reagensglas pr. fyldning [antal]	468
Laboratorieflasker pr. fyldning [antal]	84
Pipetter pr. fyldning [antal]	121
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	700
Rengøringsbeholderens volumen i l	210
Styring	
Styringsvariant	MP.CON 3
Programvalg	Touch on Glass
Programmerbarhed	Frit programmerbar
Programmer [antal]	18
Frie programpladser [antal]	20
Programudfaldssikring	•
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 380-400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,50
Samlet tilslutningsværdi i kW	8,25
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
AD-vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	100-800
Integreret afkalkningsanlæg	•
Maksimal vandhårdhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l	0,70
Afløbspumpe [DN]	22
Tørreaggregat	
Opvarmningsform tørreaggregat	El
Luftydelse i m^3/h	150

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional

PLW 6111 [DP WS BO SC CL H14 CS SV USB]
Laboratorieopvaskemaskine med 3 kurve i SlimLine-design
med dampkondensator, blødgøringsanlæg, boiler, værdisensor og indvendig belysn.

EAN: 8051160655410 / Materiale nummer: 10959120 /
Gammelt materiale nummer: 62611161NER

Temperaturindstilling i 1 °C-trin	0-160
Tidsindstilling i 1 minut-trin	0-120
HEPA-filterklasse	H14
Udskillelsesgrad, HEPA-filter (DIN EN 1822) i %	99,99
Levetid, HEPA-filter i timer	1000
Varmeeffekt el i kW	4,00
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1870
Udvendigt mål, nettobredde i mm	650
Udvendigt mål, nettodybde i mm	687
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	2110
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	945
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	840
Rengøringsbeholder, højde i mm	665
Rengøringsbeholder, bredde i mm	540
Rengøringsbeholder, dybde i mm	585
Indskubningshøjde over gulvet i mm	850
Nettovægt i kg	251
Bruttovægt i kg	260
Maksimal gulvbelastning i N/m^2	4000
Emissionsværdier	
Lydniveau LpA under rengøring og tørring iht. DIN EN ISO 11201	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	1,26
Programmer	
Termisk desinfektion	•
Rengøring af laboratorieglas	•
Kunststof	•
Udstyr	
2 integrerede slangedoseringspumper til flydende midler	•
Boiler til foropvarmning af AD-vand	•
Dampkondensator	•
Doseringsvolumenkontrol	•
Ledningsevnemåling	•
Interface til procesdokumentation	•
Flerkomponent-filtersystem	•
Direkte tilkobling til kurv/vogn	•
Integreret varmlufttørring	•
Rengøringsbeholder førsteklasses rustfrit stål (1.4404/316L)	•
Sokkel	•
Indvendig belysning	•
Tilslutningsmuligheder	
Seriel port RS 232	•
USB-interface	•
Normer og godkendelser	
CE	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiv 2011/65/EU	•
Maskindirektiv 2006/42/EF	•