

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
 Tørretumbler til udluftning, elopvarmet
 Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516216896 / Materiale nummer: 11251140 /
 Gammelt materiale nummer: 52908489MAR

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til offshore-forhold	•
Egnet til skibsfarten	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	3,70
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,49
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,49
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,41
Programvarighed i min.	62
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	62
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	57
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard etilslutning	
Opvarmningsform	EI
Etilslutning	2~ 208-240V 60HZ
Varmeeffekt el i kW	3,03-4,04
Samlet tilslutning i kW	3,40-4,30
Sikring i A	30
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	606
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	72,0
Bruttovægt i kg	78
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	920

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
Tørretumbler til udluftning, elopvarmet
Godkendt af Lloyd's Register, kapacitet 8.0 kg.



EAN: 4002516216896 / Materiale nummer: 11251140 /
Gammelt materiale nummer: 52908489MAR

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	0,76
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Normer og godkendelser	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•