PST 1710
Lille sterilisator CUBE
med intuitiv touchbetjening og kapacitet til 4,5 kg instrumenter.

- 17 lKammervolumen til 4.5 kg instrumenter og 1.5 kg tekstiler/ fyldning
- Intuitiv betjening – touch-farvedisplay
- Alt bliver dokumenteret – komplet procesdokumentation
- Nem dataoverførsel – valgfrit wi-fi-interface

EAN: 4002516244219 / Materiale nummer: 11363240 /
Gammelt materiale nummer: 63171000INT

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående produkt
Kabinet	Hvid
For-/bagside	Kunststof
Elektrisk dørlås	•
Opvarmningsform	El
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til tandlægepraksisser	•
Egnet til lægepraksisser	•
Egnet til ambulante OP-klinikker	•
Kapacitet	
Maksimal kapacitet med indpakkede instrumenter i kg	4,5
Maksimal kapacitet med uindpakkede instrumenter i kg	1,5
Maksimal kapacitet med porøse genstande (tekstiler) i kg	9,0
Effektdata	
Kapacitet kammer i l	17
Korteste programtid ved program 134 °C Universal, i min.	44
Styring	
Styringsvariant	TouchControl
Programvalg	Farvedisplay (resist.)
Displaystørrelse i tommer	4,3
Programmerbarhed	Indstilling af definerede parametre
Taster til direkte valg	•
Programmer [antal]	3
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Programafbrydelsesrutine	•
Kapacitet hukommelse (antal af cyklusser)	400
Automatisk melding om vedligeholdelse	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	AC 200-240V 50/60HZ
Sikring i A	10
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Stikdåse med sikring	•
Vandtilslutning/-afløb	
Ventil til automatisk påfyldning af vand	•
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200 - 860
Ledningsevnemåling	•
Maksimal vandtilførselstemperatur i °C	35
Maksimal afløbsmængde i l/min.	0,5
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	452
Udvendigt mål, nettobredde i mm	465
Udvendigt mål, nettodybde i mm	634
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	560,00

PST 1710
Lille sterilisator CUBE
med intuitiv touchbetjening og kapacitet til 4,5 kg instrumenter.

EAN: 4002516244219 / Materiale nummer: 11363240 /
Gammelt materiale nummer: 63171000INT

Udvendigt mål, bruttobredde i mm	600,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	800,00
Kammerstørrelse, højde (effektivt mål) i mm	195
Kammerstørrelse, bredde (effektivt mål) i mm	195
Størrelse, Ø i mm	250
Kammerstørrelse, dybde (effektivt mål) i mm	312
Nettovægt i kg	42,50
Bruttovægt i kg	52,00
Emissionsværdier	
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	3,00
Programmer	
121° C Universal	•
134° C Universal	•
134° C Prioner	•
Helix-B&D-test	•
Vakuumtest	•
Udstyr	
Kraftig vakuumpumpe	•
Lydsvag vakuumpumpe	•
Interface til procesdokumentation via USB	•
Interface til procesdokumentation via wi-fi (option)	•
Visning af protokoller i HTML- eller SCL-format	•
Individuelle cyklusindstillinger	•
Mulighed for protokol-output til en ekstern software/ ekstern terminal	•
Inklusive tray-standardudstyr	•
Hvilefunktion	•
Vakuumdannelse	•
Tilslutningsmuligheder	
Wi-fi (option)	•
USB-interface	•
Normer og godkendelser	
CE	•
EU-medicinproduktklasse IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•