

PST 2220

Lille sterilisator CUBE X

med touchbetjening, EcoDry-tørring og kapacitet til 6 kg instrumenter.



- 22 lKammervolumen til 6.0 kg instrumenter og 2.0 kg tekstiler/fyldning
- Intuitiv betjening – touch-farvedisplay
- Alt bliver dokumenteret – komplet procesdokumentation
- Nem dataoverførsel – valgfrit wi-fi-interface
- Effektive tørreresultater – EcoDry

EAN: 4002516246435 / Materiale nummer: 11368200 / Gammelt materiale nummer: 63222000INT

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Bordmodel
Kabinet	Hvid
For-/bagside	Kunststof
Elektrisk dørlås	•
Opvarmningsform	EI
Servicevenlig konstruktion	•
Anvendelse	
Egnet til tandlægepraksisser	•
Egnet til lægepraksisser	•
Egnet til ambulante OP-klinikker	•
Kapacitet	
Maksimal kapacitet med indpakkede instrumenter i kg	6,0
Maksimal kapacitet med uindpakkede instrumenter i kg	2,0
Maksimal kapacitet med porøse genstande (tekstiler) i kg	9,0
Effektdata	
Kapacitet kammer i l	22
Korteste programtid ved program 134 °C Universal, i min.	23
Korteste programtid ved program 134 °C S-Fast, i min.	13
Styring	
Styringsvariant	TouchControl
Programvalg	Farvedisplay (kapacitivt)
Displaystørrelse i tommer	4,3
Programmerbarhed	Indstilling defin. Parameter
Taster til direkte valg	•
Programmer [antal]	4
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstillelige displaysprog	•
Programafbrydelsesrutine	•
Individuel brugerregistrering	•
Kapacitet hukommelse (antal af cyklusser)	400
Automatisk melding om vedligeholdelse	•
Standard etilslutning	
Etilslutning	AC 200-240V 50/60HZ
Sikring i A	10
Tilslutningsledningens længde i m	2,00
Stikdåse med sikring	•
Vandtilslutning/-afløb	
Ventil til automatisk påfyldning af vand	•
Påkrævet gennemstrømningstryk i kPa	200-860
Ledningsevne i µS/cm	<15
Ledningsevne måling	•
Maksimal vandtilførselstemperatur i °C	35
Maksimal afløbsmængde i l/min.	0,5
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	452
Udvendigt mål, nettobredde i mm	465
Udvendigt mål, nettodybde i mm	634
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	650,00

PST 2220

Lille sterilisator CUBE X

med touchbetjening, EcoDry-tørring og kapacitet til 6 kg instrumenter.



EAN: 4002516246435 / Materiale nummer: 11368200 /

Gammelt materiale nummer: 63222000INT

Udvendigt mål, bruttbredde i mm	600,00
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	800,00
Kammerstørrelse, højde (effektivt mål) i mm	195
Kammerstørrelse, bredde (effektivt mål) i mm	195
Størrelse, Ø i mm	250
Kammerstørrelse, dybde (effektivt mål) i mm	400
Nettovægt i kg	47,50
Bruttovægt i kg	54,00
Emissionsværdier	
Varmeafgivelse til rummet i Mj/h	3,00
Programmer	
121° C Universal	•
134° C Universal	•
134° C Uindpakket	•
134° C Prioner	•
Helix-B&D-test	•
Vakuumtest	•
Hurtig standardcyklus i klasse S	•
Udstyr	
Kraftig vakuumpumpe	•
Lydsvag vakuumpumpe	•
Interface til procesdokumentation via netværkskabel	•
Interface til procesdokumentation via USB	•
Interface til procesdokumentation via wi-fi (option)	•
Visning af protokoller i HTML- eller SCL-format	•
EcoDry-tørring	•
Individuelle cyklusindstillinger	•
Mulighed for protokol-output til en ekstern software/ekstern terminal	•
Inklusive tray-standardudstyr	•
Hvilefunktion	•
Vakuumdannelse	•
Tilslutningsmuligheder	
Ethernet-port	•
Wi-fi (option)	•
USB-interface	•
Normer og godkendelser	
CE	•
EU-medicinproduktklasse IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•