

ProCare Tex 11 - 10 kg  
 Universalvaskemiddel, i pulverform, mildt alkalisk, 10 kg  
 til vask af hvide og farveægte tekstiler.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- Særligt effektiv allerede ved lave temperaturer
- Biologisk aktive enzymer, indeholder aktiv ilt
- Meget god snavs- og fedtopløsningskraft

EAN: 4002516365532 / Materiale nummer: 11520420 /  
 Gammelt materiale nummer: 59705201DE

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Vaskeeffekt</b>	
Rengøringsevne	Meget godt
Protein-opløsningsevne	Meget godt
Fedt-opløsningsevne	Meget godt
Blegevirkning	Meget godt
<b>Dosering</b>	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
pH-værdi ved 20 °C	10,0-11,0
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårdheder	•
<b>Anvendelse</b>	
Selvbetjeningsystemer	•
Hoteller og pensionater	•
Spa, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Restauranter, barer og catering	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	700,00
<b>Produktegenskaber</b>	
Medietyper	Universalvaskemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Rengøringsmiddel i pulverform
Indholdsstoffer	Aktiv ilt, Alkalier, Enzymer, Optisk hvidt, Zeolitter
Biologisk virkning med specielle enzymer	•
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	0,60
Nem håndtering	•
<b>Oplysninger om opbevaring</b>	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	610
Udvendigt mål, nettobredde i mm	300
Udvendigt mål, nettodybde i mm	120

ProCare Tex 11 - 10 kg  
Universelvaskemiddel, i pulverform, mildt alkalisk, 10 kg  
til vask af hvide og farveægte tekstiler.



EAN: 4002516365532 / Materiale nummer: 11520420 /  
Gammelt materiale nummer: 59705201DE

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100,00
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	400,00
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	700,00
Påfyldningsvægt i g	10000
Bruttovægt i kg	11,00

#### Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform

•