

PRI 318 [G LAM IB]
Strygerulle, gas
med lamelbevikling og båndindføring.



- Ydelse 59.0 kg/t*, valsediameter 300 mm, valsebredde 1750 mm
- Fremragende finishresultater takket være HPC-strygesålen
- Moderne betjening – touchdisplay
- Hurtigt valg af de vigtigste indstillinger – favoritprogram
- Højeste rulleydelse – fleksibel opbevaret strygesål

* Ved 25 % restfugtighed – ydelsesdata i henhold til DIN 11.902: Den rulleydelse, der faktisk kan opnås, afhænger af de generelle forhold, såsom typen af vasketøj og betjeningspersonalets erfaring.

EAN: 4002516368557 / Materiale nummer: 11607900 /
Gammelt materiale nummer: 53318112EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Tøjindføring fra front, tøjudføring fra bagside
Serie	Professional
Udvendigt kabinet	Jerngrå
Valsediameter i mm	300
Arbejdsbredde i mm	1750
Materiale, strygerulle	Aluminium
Valseunderbeklædning	Lamelfederbevikling
Valsebeklædning	Aramid-nålefil
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til vaskerier og	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til offshore-forhold	•
Effektdata	
Maks. effekt ved 25 % restfugtighed i kg/h	59,0
Testede driftstimer	20000
Styring	
Styringstype	Touchdisplay
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programindstilling	Indstilling af definerede programparametre
Minimal rullehastighed, justerbar i m/min.	1,2
Maksimal rullehastighed, justerbar i m/min.	4,6
Indstillelig temperatur	Trinløs
Standard tilslutning	
Opvarmningsform	Gas
Etilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt ved gas i kW	22,00
Samlet tilslutning i kW	1,00
Sikring i A	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1110
Udvendigt mål, nettobredde i mm	2469
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1377
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1388
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	2576
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1096
Nettovægt i kg	424
Bruttovægt i kg	501
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	4160
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	60 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	11,50
Udstyr	
Patenteret bordudgave EasyFold	•
Forlænger til udføringsbord (ekstratilbehør)	•

PRI 318 [G LAM IB]
Strygerulle, gas
med lamelbevikling og båndindføring.



EAN: 4002516368557 / Materiale nummer: 11607900 /
Gammelt materiale nummer: 53318112EU

HPC-rulle	•
Fingerbeskyttelse	•
Fodbetjeningsliste FlexControl	•
Indføringsbord med båndindføring	•
Tøjafstryger	•
Tøjkasse	•
Tøjtilbageførsel (ekstraudstyr)	•
Isolerende afdækningshætte (ekstraudstyr)	•
Favoritprogram	•
Genkendelse af forkert indføring	•
Luftaffjedring	•
Pausefunktion	•
Højt pressetryk	•
Melding, rengøring af strygesål og voksning	•
Nødstopkontakt	•
Plejesæt APRI 319 til strygesålen medfølger ved levering	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Normer og godkendelser	
VDE	•
CE	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX0	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•