

## PDR 944 [SI]

Professionel aftrækstørretumbler, dampopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



- Tromlevolumen 800.00 l , kapacitet 32.0 kg – 44.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Højeste energieffektivitet med Air Recycling

EAN: 4002516443612 / Materiale nummer: 11795860 / Gammelt materiale nummer: 52944005EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	32,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	44,0
Tromlevolumen i l	800,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutierier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	34,20
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,57
Programvarighed i min.	31
Levetid i tørringsforløb	40000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Standard tilslutning	
Opvarmningsform	Damp indirekte
Etilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt ved damp i kW	40,50
Samlet tilslutning i kW	1,70
Sikring i A	10

PDR 944 [SI]

Professionel aftrækstørretumbler, dampopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516443612 / Materiale nummer: 11795860 / Gammelt materiale nummer: 52944005EU

<b>Mål og vægt tørretumbler</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1640
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1206
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1385
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1766
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1390
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1474
Nettovægt i kg	326,3
Bruttovægt i kg	344
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	3848
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	63 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	4,00
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyring	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
<b>Kapacitet</b>	
Beskyttelsesmasker [antal]	16
Beskyttelsesdragter [antal]	6
Beskyttelsesjakker [antal]	9
Syntetiske dyner [antal]	4
Syntetiske puder [antal]	8
Fjerdyner [antal]	4
Fjerpuder [antal]	8
Aftørningsklude, 22 g [antal]	727
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	168
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	145
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	267
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	188
Sommerdækkener til heste [antal]	5
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 944 [SI]

Professionel aftrækstørretumbler, dampopvarmet  
med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516443612 / Materiale nummer: 11795860 /

Gammelt materiale nummer: 52944005EU

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•