

## PDR 510 TOP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med betjeningsvenlig tidsstyring M Select TOP.



- Tromlevolumen 180.00 l, kapacitet 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet

EAN: 4002516494324 / Materiale nummer: 11927680 / Gammelt materiale nummer: 52510004EU

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	10,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	10,0
Fyldningsforhold	1:18
Tromlevolumen i l	180,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	440
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	7,40
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,51
Programvarighed i min.	36
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Tidsstyring
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Panel med let forståelige	•
<b>Standard ertilslutning</b>	
Opvarmingsform	EI
Ertilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	7,94
Samlet tilslutning i kW	8,20
Sikring i A	16
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	763
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	760

## PDR 510 TOP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med betjeningsvenlig tidsstyring M Select TOP.



EAN: 4002516494324 / Materiale nummer: 11927680 /

Gammelt materiale nummer: 52510004EU

Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	72,0
Bruttovægt i kg	80
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	853
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,90
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•