PFD 404 [WB Hygiene]
Fritstående friskvandsopvaskemaskine
til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.

- Maks. rengøringskapacitet*: 456 tallerkener/t hhv. 24 kurve/t
- Førsteklasses resultater takket være friskvandsopvaskesystemet
- Ekstra hygiejniske resultater – slutskylstemperatur fra 85 °C
- Enkel og sikker betjening – automatisk døråbning
- Maksimal brugervenlighed med M Touch Flex Full-Touch farvedisplay

* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilløbstemperatur/eltilslutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516576204 / Materiale nummer: 12065750 /
Gammelt materiale nummer: 61040401NWE

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine, frontbetjent
Serie	MasterLine
Model	Hygiejne
Skyllesystem	Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
Antal skylleniveauer	2
Front	Lotushvid
Låg	Lotushvid
Sidevægge	Lotushvid
Bagvæg	Galvaniseret
Anvendelse	
Egnet til alderdoms- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til restaurationsbranchen	•
Egnet til hotelbranchen	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til offentlig forplejning	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	390
Korteste programvarighed i min.	5
Maksimal efterskyltemperatur i °C	85
Rengøringsevne tallerkener/t	456
Rengøringsevne kurve/t	24
Mulighed for skylning fra plastikkurve på 2 niveauer	•
Levetid i vaskecyklusser	28000
Miele Move	
Kan netværksforbindes med Miele MOVE	•
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Opvaskeprogrammer [antal]	12
Justerbar temperaturholdetid	•
Justerbar slutskylstemperatur	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprogneutral betjening	•
Standard eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	8,50
Samlet tilslutning i kW	8,90

PFD 404 [WB Hygiene]
Fritstående friskvandsopvaskemaskine
til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.

EAN: 4002516576204 / Materiale nummer: 12065750 /
Gammelt materiale nummer: 61040401NWE

Sikring i A	16
Med CEE-stik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,90
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	3,00
Samlet tilslutning i kW	3,40
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	1,00 - 10,00
Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	10,70
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Vandforbrug pr. skylning i liter	8,00
Vandtilløbsslange, længde i cm	170
Vandafløbsslange, længde i cm	150
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	820
Udvendige mål med topplade, højde i mm	835
Maksimal højdejustering i mm	60,00
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	598
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	740
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	559
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	536
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	474
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	516
Indsatshøjde over gulvet i mm	216
Nødvendig nichebredde i mm	600
Nettovægt [kg]	78
Bruttovægt i kg	88
Maksimal gulvbelastning i N/m^2	1200
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	45 dB(A) re 20 µPa
Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW	57,0
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,44
Programmer	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiejne	•
Hygiene Plus	•

PFD 404 [WB Hygiene]
Fritstående friskvandsopvaskemaskine
til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.

EAN: 4002516576204 / Materiale nummer: 12065750 /
Gammelt materiale nummer: 61040401NWE

Koldt/afskylning	•
Glas	•
Ølglas	•
Bestik	•
Plastservice	•
Intensiv	•
Regenerering	•
Udpumpning	•
Kurvedesign	
MasterLine-kurve	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Kan kombineres med APFD 210-flaskekurv	•
Udstyr	
Tørring	AutoOpen-tørring
AutoClose	•
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Saltbeholder i døren	•
Dørlås, kodebeskyttet om nødvendigt	•
Sikkerheds-mode	•
Perfect GlassCare	•
Højeffektivt filtersystem med kontrol af filterets ydelse	•
Kondensering med koldt vand	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Optisk grænseflade	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
Tilslutningsmuligheder	
Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel	•
Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel	•
Wi-fi	•
Normer og godkendelser	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX1	•
EMS-beskyttelse	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•