

KFN 4393 DD

Fritstående køle-/fryseskab

med DailyFresh, NoFrost og fire fryseskuffer til optimal opbevaring.



- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb – DuplexCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516701170 / Materiale nummer: 12335980 /

Gammelt materiale nummer: 38439341EU1

Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Kabinetfarve	sølv
Frontfarve	Rustfrit stål-look
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL-model	•
VarioRoom	•
Hjælp til døråbning	SideOpen
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Køledel kan frakobles	Ja
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	4
Antal PerfectFresh-skuffer	1
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	4
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	210,24
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,57
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•

KFN 4393 DD

Fritstående køle-/fryseskab

med DailyFresh, NoFrost og fire fryseskuffer til optimal opbevaring.



EAN: 4002516701170 / Materiale nummer: 12335980 /

Gammelt materiale nummer: 38439341EU1

Visning af netudfald i fryseskab

•

Tekniske data

Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	2015
Produktdybde i mm	675
Vægt in kg	75,4
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	227
4-stjernet fryseboks	132
Nettokapacitet i alt i l	359
Opbevaringstid ved fejl i t.	20
Frysekapacitet i h/kg	10,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1400
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•

