

KM 7361 FR
Induktionskogeplade
med 4 individuelle kogezone til en attraktiv pris



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 individuelle kogezone i forskellige størrelser
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516757986 / Materiale nummer: 12422000 /
Gammelt materiale nummer: 26736110NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Ramme i rustfrit stål	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	0
Maksimalt antal gryder/pander	4
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Art	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 110-220
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 90-160
Maks. Booster-effekt i W	1850
Maks. ydeevne i W	1400
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	bagerst til højre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. Booster-effekt i W	2100
Maks. ydeevne i W	1400
4. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til højre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-190
Maks. Booster-effekt i W	2100
Maks. ydeevne i W	1400
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•

KM 7361 FR
 Induktionskogeplade
 med 4 individuelle kogezone til en attraktiv pris




EAN: 4002516757986 / Materiale nummer: 12422000 /
 Gammelt materiale nummer: 26736110NER

Minutur	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Udnyttelse af restvarme	•
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret kølblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	626
Mål i mm (højde)	55
Mål i mm (dybde)	526
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	560
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	490
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	55
Vægt i kg	9
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

KM 7361 FR

Induktionskogeplade

med 4 individuelle kogezone til en attraktiv pris



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)