

ProCare Tex 11 COL - 20 kg
Kulørtvaskvaskemiddel, i pulverform, mildt alkalisk, 20 kg
til bevaring af farver og rengøring af kulørtvask.



- Til brug i Miele Professional-vaskemaskiner
- Højkoncentreret kulørtvaskemiddel
- Materiale- og farvebeskyttende fedt- og smudsopløsende evne
- Fuld vaskekraft allerede ved 30 °C
- Meget god beskyttelse mod farveoverførsel
- Dermatologisk testet

EAN: 4002516776130 / Materiale nummer: 12495180 /
Gammelt materiale nummer: 59710301V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Rengøringsevne	Meget godt
Protein-opløsningsevne	Meget godt
Fedt-opløsningsevne	Meget godt
Antistatisk effekt	Meget godt
Dosering	
pH-værdi ved 20 °C	10,5
Manuel dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Anvendelse	
Selvbetjeningsystemer	•
Hoteller og pensionater	•
Spa, wellness og sport	•
Skoler og vuggestuer	•
Små virksomheder	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Restauranter, barer og catering	•
Produktegenskaber	
Min. opbevaringstemperatur i °C	-20
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	620,00
Produktegenskaber	
Medietype	Kulørtvaskemiddel
Alkalitet	Mildt alkalisk
Aggregatform	Rengøringsmiddel i pulverform
Indholdsstoffer	Tensider, Duftstoffer, Enzymer, Komplekسدanner
Biologisk nedbrydelig	•
Biologisk virkning med specielle enzymer	•
Fosfatfri	•
Særlig effektiv ved lave temperaturer	•
Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort indvirkningstid	•
Høj vaskeeffekt ved lav dosering	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	0,8
Absolut restfri nedbrydning	•
Fri for mikroplast	•
Nem håndtering	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	-20
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Kulørtvaskvaskemiddel, i pulverform, mildt alkalisk, 20 kg
til bevaring af farver og rengøring af kulørtvask.



EAN: 4002516776130 / Materiale nummer: 12495180 /
Gammelt materiale nummer: 59710301V1

Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	480
Udvendigt mål, nettobredde i mm	330
Udvendigt mål, nettodybde i mm	130
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	140
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	440
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	620
Påfyldningsvægt i g	20000
Bruttovægt i kg	20,25 kg
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•