PDR 908 HP P [EL]

Professionel varmepumpetørretumbler, WP
med særligt lavt energiforbrug og korte programtider. Kapacitet 8.0 kg.

- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- 50 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblere*
- Endnu mere bæredygtig varmepumpe med propan som kølemiddel
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Fremtidssikrede netværksmuligheder via wi-fi

* Varmepumpetørretumblere har et op til 50 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumblere.

EAN: 4002516870111 / Materiale nummer: 12749720 /
Gammelt materiale nummer: 52908161DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan opstilles som vaske-/tørresøjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid
Sidevægge	Pulverlakeret, lotushvid
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevareindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	3,0
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,17
Programvarighed i min.	77
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	77
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	67
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	programmérbare
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24

PDR 908 HP P [EL]
Professionel varmepumpetørretumbler, WP
med særligt lavt energiforbrug og korte programtider. Kapacitet 8.0 kg.

EAN: 4002516870111 / Materiale nummer: 12749720 /
Gammelt materiale nummer: 52908161DK

Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe
Eltilslutning	220-240V~ 50HZ
Samlet tilslutning i kW	1,44
Sikring i A	10
Leveres med stik	•
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	777
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	66,5
Bruttovægt i kg	71
Maksimal gulvbelastning i N	920
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	≤70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,60
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter i døren	•
Varmeveksler-filtersystem med minimal vedligeholdelse	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne Plus	•
Bortledning af kondensvand	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Effektivitet	
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO2e	3
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO2e	0,45
Tilslutningsmuligheder	
Betalingssystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Wi-fi	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•

PDR 908 HP P [EL]
Professionel varmepumpetørretumbler, WP
med særligt lavt energiforbrug og korte programtider. Kapacitet 8.0 kg.

EAN: 4002516870111 / Materiale nummer: 12749720 /
Gammelt materiale nummer: 52908161DK

Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•