

E 884

Inzetrek voor bakplaten en plateaus, gerilsaneerd
voor het optimaal plaatsen van platen, schotels en dienbladen.



- Geschikt voor onderrek U 890
- Voor 10 platen, schalen of dienbladen
- Steunhoogte 175 mm, steunafstand 32 mm

EAN: 4002512259439 / Materiaalnummer: 05018680 / Oud Materiaalnummer: 67588401D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Inzet voor bladen, platen en schotels	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Spijlafstand in mm	32
Spijlhoogte in mm	175
Inzetbaar in onderrek	U 890
Capaciteit	
Bladen tot een grootte van 500 x 320 mm [aantal]	10
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0

E 884

Inzetrek voor bakplaten en plateaus, gerilsaneerd
voor het optimaal plaatsen van platen, schotels en dienbladen.



EAN: 4002512259439 / Materiaalnummer: 05018680 / Oud Materiaalnummer: 67588401D

Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	175
Buitenmaat, nettobreedte in mm	460
Buitenmaat, nettodiepte in mm	460
Buitenmaat, brutohoogte in mm	480
Buitenmaat, brutobreedte in mm	535
Buitenmaat, brutodiepte in mm	195
Nettogewicht in kg	1,60
Brutogewicht in kg	2,20