

PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



- Capaciteit/charge bijv. 44 hand- en hoekstukken of 44 afzuigers
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

EAN: 4002515559734 / Materiaalnummer: 10088710 / Oud Materiaalnummer: 63858122B

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Capaciteit	
Afzuigers per belading [aantal]	44
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	44
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	6
Vrije programmaplaatsen [aantal]	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,60
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Koud water voor dampcondensator [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Afvoerpomp [DN]	22

PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



EAN: 4002515559734 / Materiaalnummer: 10088710 / Oud Materiaalnummer: 63858122B

Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	74
Droogaggregaat	
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	81
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,50
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Vario TD Denal +	•
Speciaal 93 °C – 10'	•
Uitvoering	
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface klantenservice	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Uitvoering	
1 doseertoestel/deur voor glansspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi via DataDiary (optie)	•
Ethernetinterface (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•

PG 8581 [WW LD]

Thermodesinfector

met warmwataansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.