DA 2698
Inbouwgroep
met led-verlichting en drukknopbediening voor een gemakkelijke bediening.

- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 880 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 640 m3/h in de boosterstand
- Elegant en efficiënt – panelen voor de randafzuiging
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter

EAN: 4002516044376 / Materiaalnummer: 10927910 /
Oud Materiaalnummer: 28269835B

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DA 2698
Materiaalnummer fabrikant	10927910
EAN-nummer	4002516044376
Marketingklasse	Platinum
Model	
Volledig integreerbare dampkap	•
Model en design	
Kleur	Briljantwit
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 19-P
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Ja
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Bediening	Tiptoetsen met leds
Miele@mobile-app	•
Boosterstanden	1
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Pushberichten	•
Smart Home-integratie	•
Smart Extras	
Alexa-spraakbesturing	•
Google-spraakbesturing	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,6
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	650 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•

DA 2698
Inbouwgroep
met led-verlichting en drukknopbediening voor een gemakkelijke bediening.

EAN: 4002516044376 / Materiaalnummer: 10927910 /
Oud Materiaalnummer: 28269835B

Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	300
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m^3/h) volgens EN 61591	400
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704–2-13	22,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	135
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	220
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m^3/h) volgens EN 61591	365
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	535
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0

DA 2698
Inbouwgroep
met led-verlichting en drukknopbediening voor een gemakkelijke bediening.

EAN: 4002516044376 / Materiaalnummer: 10927910 /
Oud Materiaalnummer: 28269835B

Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	880
Hoogte van kap in mm	63
Nettogewicht in kg	14,0
Diepte van kap in mm	293
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Geaarde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aanbevolen
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•