

DA 6708 D Aura Edition 6000

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwtoestellen
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Zeer krachtig – 620 m³/h in de boosterstand
- Efficiëntie – actief koolstoffilter NoSmell
- Handig – programmeerbare indicatie verzadiging koolstoffilter



EAN: 4002516044468 / Materiaalnummer: 10928110 / Oud Materiaalnummer: 28670835B

Model	
Eilanddampkap	•
Model en design	
Kleur	Brijantwit
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Recirculatie
Design	
Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Touchbediening	•
Miele@mobile-app	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	80,6
Categorie hydrodynamische efficiëntie	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in lx	720 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Eenzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	250
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	370
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	620
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	470
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0

DA 6708 D Aura Edition 6000

Eilanddampkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening.



EAN: 4002516044468 / Materiaalnummer: 10928110 / Oud Materiaalnummer: 28670835B

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	1000
Hoogte van kap in mm	112
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	500
Diepte van kap in mm	700
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1500
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	33,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,8
Vaste aansluiting	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,15
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Montagesjabloon	•
Combinatie met voor WiFi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Bijbehorende accessoires	
Actieve koolstoffilter	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Ja
Regenereerbare actieve koolstoffilter	DKF 21-R