

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Thermodesinfecteur

als vrijstaand of onderbouwapparaat, met heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



- Capaciteit/charge bijv. 6 hand- en hoekstukken en 6 afzuigers
- Meer efficiëntie voor kleine praktijken – compact model
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Eenvoudig vloeibare media doseren – 2 geïntegreerde doseerpompen
- Eenvoudige bediening – LCD-display met toetsenvrij softtouch pad

EAN: 8051160651498 / Materiaalnummer: 10957430 /
Oud Materiaalnummer: 63853205ZER

Model en uitvoering	
Model	Onderbouwtoestel, smal
Ommanteling	Roestvrij staal
Volledig glazen deur	•
Geschikt voor onderbouw	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Capaciteit	
Zeefschalen (E 197) per belading [aantal]	3
Kleine dienbladen/zeefschalen per belading [aantal]	8
Afzuigers per belading [aantal]	6
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	6
Overig vaatwerk per belading	Mondspiegels, Pincetten, Sonden, Tangen
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	90
Nuttig volume speelruimte in l	73,00
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Type besturing	MP.CON 3
Programmakeuze	Touch on Glass
Keuzetoetsen	•
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Vastlegging A0-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,60
Totale aansluitwaarde in kW	2,75
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	2,00
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-800
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoer pomp in cm	80
Afvoer pomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Afmetingen en gewicht	
Nettogewicht in kg	67
Droogaggregaat	
Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,06
Verwarmingselement in kW	0,75
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	110
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Thermodesinfector

als vrijstaand of onderbouwapparaat, met heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



EAN: 8051160651498 / Materiaalnummer: 10957430 /

Oud Materiaalnummer: 63853205ZER

HEPA-filterklasse	H14
Filtergraad HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,99
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	825
Buitenmaat, nettobreedte in mm	560
Buitenmaat, nettodiepte in mm	577
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1030
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	670
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	375
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	415
Spoelruimte, nuttige diepte in mm	480
Brutogewicht in kg	77
Maximale vloerbelasting in N/m ²	175
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	0,83
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Uitvoering	
Interface voor procesdocumentatie	•
Instelmogelijkheid voor proceschemicaliën (2 x 5 l)	•
Uitvoering	
2 geïntegreerde doseerpompen voor vloeistoffen	•
Nevelcondensator	•
3-voudig waterfiltersysteem	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4401/316 l)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232, uit te breiden naar usb	•
Normen, keur- en kenmerken	
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE 0051	•