

PST 2210

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 5,5 kg.



- 22 l kamervolume voor 5,5 kg instrumenten en 2,0 kg textiel/charge
- Intuïtieve bediening – kleurendisplay
- Volledig gedocumenteerd – feilloze procesdocumentatie
- Eenvoudige datatransfer – optionele WiFi-interface

EAN: 4002516246411 / Materiaalnummer: 11368180 /
Oud Materiaalnummer: 63221000INT

Model en uitvoering	
Model	Tabletop
Ommanteling	Wit
Voor-/achterkant	Kunststof
Elektrische deurvergrendeling	•
Verwarmingsoort	Elektro
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Geschikt voor artsenpraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Capaciteit	
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	5,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	2,0
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	9,0
Capaciteitsgegevens	
Beschikbaar volume van de kamer in l	22
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universeel in min.	47
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Kleurendisplay (resistief)
Displaygrootte in inch	4,3
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Keuzetoetsen	•
Programma's [aantal]	3
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Routine programmaonderbreking	•
Capaciteit beladingsgeheugen (aantal cycli)	400
Automatische onderhoudsindicatie	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	10
Lengte van de netaansluitkabel in meter	2,00
Schuko-stekker	•
Wateraansluiting/-afvoer	
Automatische watertoevoerklep	•
Vereiste waterdruk in kPa	200-860
Geleidbaarheid in µS/cm	<15
Geleidbaarheidsmeting	•
Maximale watertoevoertemperatuur in °C	35
Maximale afvoer in l/min.	0,5
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	452
Buitenmaat, nettobreedte in mm	465
Buitenmaat, nettodiepte in mm	634

PST 2210

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 5,5 kg.



EAN: 4002516246411 / Materiaalnummer: 11368180 /

Oud Materiaalnummer: 63221000INT

Buitenmaat, brutohoogte in mm	650,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800,00
Afmeting kamer, hoogte (beschikbare hoogte) in mm	195
Afmeting kamer, breedte (beschikbare breedte) in mm	195
Afmeting kamer, Ø in mm	250
Afmeting kamer, diepte (beschikbare diepte) in mm	400
Nettogewicht in kg	44,00
Brutogewicht in kg	54,00
Emissiewaarde	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,00
Programma's	
121 °C universeel	•
134 °C universeel	•
134 °C prionen	•
Helix-B&D-test	•
Vacuïmtest	•
Uitvoering	
Krachtige vacuïmpomp	•
Geluidsarme vacuïmpomp	•
Interface voor de procesdocumentatie via usb	•
Interface voor de procesdocumentatie via WiFi (optie)	•
Uitvoerformaat van protocollen in HTML- of SCL-formaat	•
Individuele cyclusinstellingen	•
Mogelijkheid tot protocoluitvoer naar externe software/een extern eindtoestel	•
Basisuitvoering tray inclusief	•
Stand-bymodus	•
Creëren van een vacuïm	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi (optie)	•
Usb-interface	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
WEEE	•