

KF 2802 Vi
MasterCool-koel-diepvriescombinatie
voor topdesign en -techniek in groot formaat.



- Comfortabele ondersteuning bij het openen van de deur: Push2open
- Voedingsmiddelen blijven tot 3 x langer vers dankzij MasterFresh
- Goed verlichte binnenruimte dankzij LED-elementen: BrilliantLight
- Comfortabele bediening dankzij gekleurd touchscreen MasterSensor



EAN: 4002516323235 / Materiaalnummer: 11503820 /
Oud Materiaalnummer: 38280201EU1

Productcategorie	
Koel-vriescombinatie	•
Model	
Inbouwtoestel	•
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag	Rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Geschikt voor side-by-side	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
IceMaker met watertoevoer	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-scharnier	•
Besturing	
Bediening	MasterSensor
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Ja
SuperKoelen	•
SuperFrost	•
Aantal temperatuurzones	3
Sabbatmodus	•
Vakantiemodus	•
Ecomodus	•
Koelkast/koelzone	
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas	1
Aantal groentelades	2
SlidingShelf	•
Deurvak voor conserven	1
Flessenrek deurvak	2
Diepvries/diepvrieszone	
Aantal diepvriesmanden	2
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	295,29
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,80
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Overloopbeveiliging	•
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperaturalarm diepvrieszone	•


KF 2802 Vi
MasterCool-koel-diepvriescombinatie
voor topdesign en -techniek in groot formaat.




EAN: 4002516323235 / Materiaalnummer: 11503820 /
Oud Materiaalnummer: 38280201EU1

Optisch deuralarm	•
Optisch temperatuuralarm	•
Technische gegevens	
Min. nisbreedte in mm	762
Max. nisbreedte in mm	765
Min. nishoogte in mm	2134
Max. nishoogte in mm	2164
Nisdiepte in mm	629
Toestelbreedte in mm	756
Toestelhoogte in mm	2127
Toesteldiepte in mm	610
Gewicht in kg	176,9
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	45
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	18
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in l	316
4-sterren-diepvrieszone in l	136
Totale netto-inhoud in l	452
Bewaartijd bij storing	13
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	14,00
Geluidsemissieklasse (A-D)	D
Geluidsemissies in dB(A) re1pW	42
Energieverbruik in milliampère (mA)	3000
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	3,0
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Active AirClean-filter	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


KF 2802 Vi
MasterCool-koel-diepvriescombinatie
voor topdesign en -techniek in groot formaat.




Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




KF2802Vi, KF2812Vi, KF2801Vi, KF2811Vi, Installation, MasterCool II, installation drawings




KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801Vi/SF, KF2811Vi/SF, KF2981Vi/SF, sideview, MasterCool, installation drawings



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP3015ed/cs, KFP3025ed/cs, KFP3014ed/cs, KFP3024ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, sketch



KF2801Vi, KF2811SF, KF2811Vi, KF2811SF, KF2802Vi, KF2812SF, KF2812Vi, KF2812SF, MasterCool, installation drawings