PTD 901
Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem
met korte programma's voor grote hoeveelheden serviesgoed in de horeca.

EAN: 4002516485377 / Materiaalnummer: 11917890 / Oud Materiaalnummer: 61090105D

- Max. reinigingscapaciteit*: 1296 borden per uur
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Optimale werkstroom – rekschuifsysteem
- Optimale filtering van het sop – eersteklas filtersysteem
- Eenvoudige en flexibele bediening – Full-Touch-display

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

Model en uitvoering	
Model	Professionele doorschuifvaatwasser
Serie	Professional
Model	Performance
Spoelsysteem	Doorschuif-tanksysteem
Aantal spoelniveaus	1
Front	Roestvrij staal
Volume reservoir in l	35,0
Toepassing	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor restaurants/cafés	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor universiteiten en scholen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	300
Kortste programmaduur in s.	50
Maximale naspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit borden per uur	1296
Reinigingscapaciteit glazen per uur	3773
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	72
Levensduur in reinigingscycli	438000
Besturing	
Type besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full Touch-display
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Programma's [aantal]	4
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,90
Verwarmingsvermogen reservoir in kW	2,50
Verwarmingsvermogen boiler in kW	6,40
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	3,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,90
Totale aansluitwaarde in kW	10,20
Zekering in A	25

PTD 901

Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem
met korte programma's voor grote hoeveelheden serviesgoed in de horeca.

EAN: 4002516485377 / Materiaalnummer: 11917890 / Oud Materiaalnummer: 61090105D

Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,40
Totale aansluitwaarde in kW	6,90
Zekering in A	32
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Afvoerpomp [DN]	19
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	65
Drukverhogingspomp	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	0,54
Waterverbruik per spoelgang in l	2,20
Lengte watertoevoerslang in cm	150
Lengte waterafvoerslang in cm	150
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat met gesloten kap, hoogte in mm	1535
Buitenmaat met open kap, hoogte in mm	2010
Buitenmaat, breedte in mm	635
Buitenmaat, diepte in mm	750
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1660
Buitenmaat, brutobreedte in mm	770
Buitenmaat, brutodiepte in mm	880
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	440
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	540
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	500
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	550
Inschuifhoogte boven vloer in mm	850
Nettogewicht [kg]	137
Brutogewicht in kg	151
Maximale vloerbelasting in N/m^2	2026
Emissiewaarden	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
Programma's	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Inweken	•
Zelfreiniging	•
Ontkalken	•
Basisreiniging	•
Rekuitvoering	
Zonder rekuitvoering	•
Uitvoering	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Handmatig openen kap	•
Automatische programmastart na sluiten kap	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•

PTD 901
Doorschuifmodel vaatwasser met tankspoelsysteem
met korte programma's voor grote hoeveelheden serviesgoed in de horeca.