

G 5133 SC Front Excellence

Vrijstaande vaatwasser

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Maximale flexibiliteit – in hoogte verstelbaar bovenrek



EAN: 4002516629610 / Materiaalnummer: 12190470 /
Oud Materiaalnummer: 21513318MER

Model	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	CleanSteel-front
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Geel
Comfort	
Deurvergrendeling	ComfortClose
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	D
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,5
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,84
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	84
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,57
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	265
Geluidsemissieklasse	C
Geluidsemissies in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Reinigingsresultaat	
Verswatervaatwasser	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Fijn	•
Spoelopties	
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	Besteklade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	ExtraComfort
Aantal couverts	14
Veiligheid	
Waterproofsysteem	•
Kinderbeveiliging	•

G 5133 SC Front Excellence

Vrijstaande vaatwasser

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



EAN: 4002516629610 / Materiaalnummer: 12190470 /

Oud Materiaalnummer: 21513318MER

Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	845
Nishoogte maximaal in mm	880
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	600
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	54,5
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70
Bijbehorende accessoires	
1 x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Voucher 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs	•