

KM 8885 FL Diamond&MSense

Losse inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Voucher voor M Sense pannen | DiamondFinish | Light-lijn



- Niets kookt over, niets brandt aan – M Sense-kookgerei (voucher starterset)
- FullSurface inductie met emotioneel lichtconcept voor max. 6 stuks kookgerei
- Duurzaam veredeld – DiamondFinish
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- In 800 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975366 / Materiaalnummer: 12960560 /

Oud Materiaalnummer: 26188851BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8885 FL Diamond&MSense
Materiaalnummer fabrikant	12960560
EAN-nummer	4002516975366
Marketingklasse	Diamond
Verwarmingsoort	
Verwarmingsoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Krasbestendig oppervlak	DiamondFinish
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Light line	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	6
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Modus Professional	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3

KM 8885 FL Diamond&MSense

Losse inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Voucher voor M Sense pannen | DiamondFinish | Light-lijn



EAN: 4002516975366 / Materiaalnummer: 12960560 /

Oud Materiaalnummer: 26188851BNI

Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

•

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm

66 x 800 x 520

Afmetingen (b x d) in mm

800 x 66 x 520

Afmetingen in mm (breedte)

800

Afmetingen in mm (hoogte)

66

Afmetingen in mm (diepte)

520

Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm

780 mm x 500 mm

Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm

780/804 x 500/524

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

66

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw

780 mm

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw

500 mm

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw

780

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw

500

Gewicht in kg

24

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw

804

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw

524

Totale aansluitwaarde in kW

11,00

Lengte van de aansluitkabel in m

1,6

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel

Ja


Voucher voor M Sense starterset

•


KM 8885 FL Diamond&MSense

Losse inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Voucher voor M Sense pannen | DiamondFinish | Light-lijn



KM8885FL Diamond&MSense, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8885FL Diamond&MSense, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)