DAG 2650
Dampkap met geïntegreerde glasplaat
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 562 mm breed
- Eenvoudige bediening via tiptoetsen op het goed bereikbare glazen paneel
- Intuïtieve verlichtingsregeling met Tap2Light
- Berg 10 kg aan boeken, kruiden en nog veel meer op aan beide zijden van de dampkap
- DynamicWhite – perfecte harmonie van kleurtemperatuur met andere lichtbronnen



EAN: 4002517069934 / Materiaalnummer: 13181540 /
Oud Materiaalnummer: 28G2650BBNF

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DAG 2650
Materiaalnummer fabrikant	13181540
EAN-nummer	4002517069934
Marketingklasse	Silver
Model	
Dampkap met geïntegreerde glasplaat	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 150,DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 11-P
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Touch-bediening	•
Bediening	Touch on Glass-regelaars
Boosterstanden	1
Nalooptijd 10 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	53,7
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	1
Verlichting	
Aantal x watt	1 x 4,8 W
Lichtsterkte in Lx	200 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	315
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m^3/h) volgens EN 61591	420

DAG 2650
Dampkap met geïntegreerde glasplaat
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517069934 / Materiaalnummer: 13181540 /
Oud Materiaalnummer: 28G2650BBNF

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	710
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704–2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m^3/uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m^3/uur) volgens EN 61591	300
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m^3/h) volgens EN 61591	440
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m^3/h) volgens EN 61591	600
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	77,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	63,0
Veiligheid	
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Afmetingen van de kap (b x h x d) in mm	562 x 338 x 310
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	338
Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm	338
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	338
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	338

DAG 2650
Dampkap met geïntegreerde glasplaat
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517069934 / Materiaalnummer: 13181540 /
Oud Materiaalnummer: 28G2650BBNF

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	338
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	338
Breedte van kap in mm	562
Hoogte van kap in mm	338
Nettogewicht in kg	11,2
Diepte van kap in mm	310
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Geaarde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,27
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•

DAG 2650

Dampkap met geïntegreerde glasplaat

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

