

E 414

Wagen

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals.



- Uitgerust met 37 inspuisers
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002511116733 / Materiaalnummer: 03810190 / Oud Materiaalnummer: 69541401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen met aansluiting voor heteluchtdroging	•
Wagen voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	37
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	517
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	545
Nettogewicht in kg	6,10
Brutogewicht in kg	7,10
Meegeleverde verpakking	
ID 90, inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 90 mm [aantal]	4
ID 110, inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 110 mm [aantal]	3
ID 140, inspuiter Ø 4 mm, lengte 140 mm [aantal]	5
ID 160, inspuiter Ø 4 mm, lengte 160 mm [aantal]	5
ID 180, inspuiter Ø 4 mm, lengte 180 mm [aantal]	5
ID 200, inspuiter Ø 6 mm, lengte 200 mm [aantal]	5
ID 220, inspuiter Ø 6 mm, lengte 220 mm [aantal]	5
ID 220, inspuiter Ø 6 mm, lengte 240 mm [aantal]	5
Uitspoelinspuiter voor poederdoseerapparaat [aantal]	1