

K 2902 Vi
MasterCool-koelkast
voor topdesign en -techniek in groot formaat.



- Comfortabele ondersteuning bij het openen van de deur: Push2open
- Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers dankzij MasterFresh
- Goed verlichte binnenruimte dankzij LED-elementen: BrilliantLight
- Comfortabele bediening dankzij gekleurd touchscreen MasterSensor



EAN: 4002516323211 / Materiaalnummer: 11503740 /
Oud Materiaalnummer: 36290201EU1

Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Geschikt voor Side-by-Side	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Versheidssysteem	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-scharnier	•
Besturing	
Bediening	MasterSensor
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Eco-modus	•
Koelapparaat/koelzone	
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas	2
Aantal VeggieBoxen	1
Aantal groentelades	2
SlidingShelf	•
Deurvak voor flessen	3
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	181,77
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,49
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Overloopbeveiliging	•
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•
Optisch deuralarm	•
Optisch temperatuuralarm	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm min.	914
Nisbreedte in mm max.	918
Nishoogte in mm min.	2134
Nishoogte in mm max.	2164

K 2902 Vi
MasterCool-koelkast
voor topdesign en -techniek in groot formaat.



EAN: 4002516323211 / Materiaalnummer: 11503740 /
Oud Materiaalnummer: 36290201EU1

Nisdiepte in mm	629
Breedte in mm	908
Hoogte in mm	2127
Diepte in mm	610
Gewicht in kg	171,0
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	48
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in liters	579
waarvan PerfectFresh-zone in l	85
4-sterren-diepvrieszone in liters	0
Totale netto-inhoud in liters	579
Bewaartijd bij storing in uren	0
Geluidsemissieklasse (A-D)	C
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW	40
Energieverbruik in milliampère (mA)	3000
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	3,0
Verlichting vervangen	Service

Meegeleverde accessoires

Active AirClean-filter


•

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


K 2902 Vi
MasterCool-koelkast
voor topdesign en -techniek in groot formaat.




Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




K2902Vi, K2912Vi, F2902Vi, F2912Vi, K2901Vi, K2911Vi, F2901Vi, F2911Vi, inner space, MasterCool, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP3605ed/cs, KFP3604ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



K2902Vi, K2902SF, K2912Vi, K2912SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings