

KF 2902 Vi
MasterCool koel-diepvriescombinatie
voor topdesign en -techniek in groot formaat.



- Comfortabele ondersteuning bij het openen van de deur: Push2open
- Levensmiddelen blijven tot 3x langer vers dankzij MasterFresh
- Goed verlichte binnenruimte dankzij LED-elementen: BrilliantLight
- Comfortabele bediening dankzij gekleurd touchscreen MasterSensor



EAN: 4002516323259 / Materiaalnummer: 11503860 /
Oud Materiaalnummer: 38290201EU1

Productcategorie	
Koel-vriescombinatie	•
Model	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Geschikt voor Side-by-Side	•
Design	
Verlichting	BrilliantLight
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Versheidssysteem	MasterFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
IceMaker met zoetwateraansluiting	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-scharnier	•
Besturing	
Bediening	MasterSensor
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Ja
SuperKoelen	•
SuperFrost	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Vakantiemodus	•
Eco-modus	•
Koelapparaat/koelzone	
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas	2
Aantal groentelades	2
SlidingShelf	•
Deurvak voor conserven	1
Deurvak voor flessen	2
Vriesapparaat/-zone	
Aantal diepvriesrekken	2
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	325,95
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,89
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Overloopbeveiliging	•
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone	•


KF 2902 Vi
MasterCool koel-diepvriescombinatie
voor topdesign en -techniek in groot formaat.




EAN: 4002516323259 / Materiaalnummer: 11503860 /
Oud Materiaalnummer: 38290201EU1

Optisch deuralarm	•
Optisch temperatuuralarm	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm min.	914
Nisbreedte in mm max.	918
Nishoogte in mm min.	2134
Nishoogte in mm max.	2164
Nisdiepte in mm	629
Breedte in mm	908
Hoogte in mm	2127
Diepte in mm	610
Gewicht in kg	196,4
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	40
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg	10
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in liters	389
waarvan PerfectFresh-zone in l	34
4-sterren-diepvrieszone in liters	166
Totale netto-inhoud in liters	555
Bewaartijd bij storing in uren	13
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur	14,00
Geluidsemissieklasse (A-D)	D
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW	42
Energieverbruik in milliampère (mA)	3000
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	3,0
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Active AirClean-filter	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


KF 2902 Vi
MasterCool koel-diepvriescombinatie
voor topdesign en -techniek in groot formaat.




Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




KF2902Vi, KF2912Vi, KF2901Vi, KF2911Vi, installation, MasterCool, installation drawings




KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801Vi/SF, KF2811Vi/SF, KF2981Vi/SF, sideview, MasterCool, installation drawings



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP3615ed/cs, KFP3625ed/cs, KFP3614ed/cs, KFP3624ed/cs Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



KF2902Vi/SF, KF2912Vi/SF, KF2982Vi/SF, KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2981Vi/SF, installation, MasterCool