

## PDR 508 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, Kleine Geweldenaars, elektrisch verwarmd met zeer korte programma's. Prestatie 8.0 kg in 42 min.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

C

EAN: 4002516514763 / Materiaalnummer: 11930420 / Oud Materiaalnummer: 52508352NL

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	5,50
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in min.	42
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	42
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	37
Besturing	
Soort besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 508 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, Kleine Geweldenaars, elektrisch verwarmd met zeer korte programma's. Prestatie 8.0 kg in 42 min.



EAN: 4002516514763 / Materiaalnummer: 11930420 / Oud Materiaalnummer: 52508352NL

<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N~ 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	230V~ 50/60HZ
Vermogen in kW	2,99
Totale aansluitwaarde in kW	3,24
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50/60HZ
Vermogen in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	16
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	717
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	49,0
Brutogewicht in kg	55
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	920
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	0,76
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverseerende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh	609
Geluid bij standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in dB(a)	66
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	54
Principe	Luchtafvoersysteem
Belading in kg	8,0
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•

## PDR 508 [EL]

Professional-luchtafvoerdroger, Kleine Geweldenaars, elektrisch verwarmd met zeer korte programma's. Prestatie 8.0 kg in 42 min.



EAN: 4002516514763 / Materiaalnummer: 11930420 / Oud Materiaalnummer: 52508352NL

Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)

•

LAN/wifi-module (optie)

•

WiFiConn@ct

•

### Normen, keur- en kenmerken

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Bescherming tegen opspattend water IP x4

•

WEEE

•

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•