

E 405/1

Wózek

do optymalnego umieszczenia do 38 pipet, przyłączy dla gorącego powietrza.



- Dla 38 pipet w ?? rzędach
- 1. rząd: 10 pipet po 100 ml (do 550 mm), odstęp prętów 20 mm
- 2. rząd: 14 pipet po 25 ml, odstęp prętów 26 mm
- 3. rząd: 14 pipet po 10 ml, odstęp prętów 26 mm
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002514087078 / Numer materiału: 06727920 / Stery numer materiału: 69540502D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek z podłączeniem do suszenia gorącym powietrzem	•
Wózek do pipet	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
<b>Ładowność</b>	
Pipety [ilość]	38
<b>Standardowe przyłączy elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	517
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	6,20
Ciężar brutto w kg	8,10