

PDR 514 TOP [G]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana gazem

Z łatwym w użyciu sterownikiem czasowym M Select TOP.



- Objętość bębna 250.00 l, ładowność 10.0 kg – 14.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Najwyższa efektywność energetyczna dzięki Air Recycling
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516408604 / Numer materiału: 11717770 / Stary numer materiału: 52514004EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:25	10,0
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:18	14,0
Pojemność bębna w l	250,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	520
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	14,00
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,55
Czas trwania programu w min	23
Żywotność w cyklach na sucho	40000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Select Benchmark
Możliwość programowania	Definiowane przez ustawienia Parametry
Sterowanie programem	Sterowanie czasowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Gaz
Przyłącze elektryczne	1N AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	0,00
Moc grzewcza gazu w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,60
Zabezpieczenie w A	10

PDR 514 TOP [G]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana gazem

Z łatwym w użyciu sterownikiem czasowym M Select TOP.



EAN: 4002516408604 / Numer materiału: 11717770 / Stary numer materiału: 52514004EU

Wymiary i waga suszarki	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1400
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	906
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	852
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1526
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	938
Waga netto w kg	162,4
Waga brutto w kg	174
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1799
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	51 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	3,90
Wyposażenie	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Wielkopowierzchniowy filtr kłaczek	•
Żebra Softlift	•
AirRecycling	•
Wnęka komunikacyjna	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
DVGW-Gaz	•
WEEE	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•