

PRI 210 [EL STW AB]

Magiel nieckowy, elektryczny

z najnowszym sterowaniem i regulowaną wysokością obsługi.



- Wydajność 30.0 kg/h*, średnica walca 210 mm, szerokość robocza 1000 mm
- Optymalna ergonomia – regulacja wysokości i opcjonalny cokół
- Najnowsze sterowanie – wyświetlacz dotykowy
- Szybkie wybieranie najważniejszych ustawień – program ulubiony
- Najwyższa wydajność maglowania – elastyczne mocowanie niecki

* Przy wilgotności resztkowej 15% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.

EAN: 4002516422242 / Numer materiału: 11741260 / Stary numer materiału: 53210004EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Wkładanie i wyjmowanie prania od przodu
Możliwość ustawienia równo ze ścianą	•
Linia	Professional
Oslona zewnętrzna	Szary stalowy
Średnica walca w mm	210
Szerokość robocza w mm	1000
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magla	Elastyczna wełna stalowa
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla szpitali	•
Dla zastosowań offshore	•
Dla branży morskiej	•
Dla kempingów	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność maglowania przy 15% wilgotności resztkowej w kg/h	30,0
Przetestowany czas pracy	20000
Sterowanie	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Touch-Display PRI
Ustawienie programu	Ustawianie określonych parametrów programowych
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	1,5
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	4,0
Regulowana temperatura	Płynnie
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	4,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	5,00
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	1032
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	1579
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	476
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1374
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1763
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	660
Waga netto w kg	122
Waga brutto w kg	136
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1220

PRI 210 [EL STW AB]

Magiel nieckowy, elektryczny

z najnowszym sterowaniem i regulowaną wysokością obsługi.



EAN: 4002516422242 / Numer materiału: 11741260 / Stary numer materiału: 53210004EU

Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	4,50
Wyposażenie	
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Listwa przełącznika nożnego FlexControl	•
Drażek do odwieszania	•
Deska podawcza	•
Separator prania	•
Skrzynia na pranie (opcja)	•
Zawracanie prania	•
Program ulubiony	•
Rozpoznawanie nieprawidłowych danych	•
Zawieszenie pneumatyczne	•
Funkcja Przerwa	•
Duża siła docisku	•
Wskazanie czyszczenia i woskowania niecki	•
Cokół (opcja)	•
Możliwość maglowania na siedząco	•
Zestaw pielęgnacyjny APRI 319 dla niecki w zakresie dostawy	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX0	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•