


## PRI 217 [EL STW]

Magiel nieckowy, elektryczny

z najnowocześniejszym sterownikiem i owinięciem wełną stalową.



- Wydajność 60.0 kg/h\*, średnica walca 250 mm, szerokość robocza 1660 mm
- Najnowsze sterowanie – wyświetlacz dotykowy
- Optymalna ergonomia – regulacja wysokości i opcjonalny cokół
- Szybkie wybieranie najważniejszych ustawień – program ulubiony
- Najwyższa wydajność maglowania – elastyczna mocowanie niecki

\* Przy wilgotności resztkowej 25% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.

EAN: 4002516423027 / Numer materiału: 11744740 / Stary numer materiału: 53217009EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Wkładanie i wyjmowanie prania od przodu
Możliwość ustawienia równo ze ścianą	•
Linia	Professional
Oslona zewnętrzna	Szary stalowy
Średnica walca w mm	250
Szerokość robocza w mm	1660
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magla	Elastyczna wełna stalowa
Plótno maglowe	Plótno z filcu igielkowego Aramid
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla pralni i magli	•
Dla szpitali	•
Dla zastosowań offshore	•
Dla branży morskiej	•
Dla kempingów	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność maglowania przy 25% wilgotności resztkowej w kg/h	60,0
Przetestowany czas pracy	20000
Sterowanie	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Touch-Display PRI
Ustawienie programu	Ustawianie określonych parametrów programowych
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	1,5
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	4,5
Regulowana temperatura	Płynnie
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	11,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	11,60
Zabezpieczenie w A	25
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	2238
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	650
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1414
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	2400
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	860
Waga netto w kg	189
Waga brutto w kg	214
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1890

PRI 217 [EL STW]

Magiel nieckowy, elektryczny

z najnowocześniejszym sterownikiem i owinięciem wełną stalową.



EAN: 4002516423027 / Numer materiału: 11744740 / Stary numer materiału: 53217009EU

<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	11,00
<b>Wyposażenie</b>	
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Listwa przełącznika nożnego FlexControl	•
Deska podawcza	•
Separator prania	•
Skrzynia na pranie	•
Program ulubiony	•
Rozpoznawanie nieprawidłowych danych	•
Zawieszenie pneumatyczne	•
Funkcja Przerwa	•
Duża siła docisku	•
Wskazanie czyszczenia i woskowania niecki	•
Cokół (opcja)	•
Możliwość maglowania na siedząco	•
Zestaw pielęgnacyjny APRI 319 dla niecki w zakresie dostawy	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
System inkasujący (opcja)	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX0	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•