

PWD 8682 C [DST LAN]

Termodezyniektor i myjnia-dezyniektor z jednym poziomem mycia

Z szufladą na chemikalia i 3 pompami dozującymi.



- Wydajność/cykl: np. 2 ST szuflad siatkowych. 22 ST Narz. transmisyjne
- Komora zoptymalizowana pod kątem klinicznym i włączenie wyrobów medycznych
- Krótki program do narzędzi transmisyjnych
- Nowoczesny design z wyświetlaczem dotykowym i podświetleniem komory mycia
- Standardowa możliwość połączenia z siecią przez Wi-Fi lub Ethernet

EAN: 4002516957775 / Numer materiału: 12945690 /

Stary numer materiału: 62868275SEE

Konstrukcja i wersja

Linia	CompactLine
Kolor panelu	Czarny
Ośłona zewnętrzna	Biały
Możliwość podbudowy	•
Pokrywa	Stal szlachetna
Liczba poziomów mycia	1
AutoClose – automatyczna blokada drzwiczek	•
Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu	•
Konstrukcja przyjazna serwisowi	•

Zastosowanie

Dla gabinetów dentystycznych	•
Dla gabinetów lekarskich	•
Dla ambulatoriów	•
Dla gabinetów weterynaryjnych	•
Odpowiedni dla gabinetów podologicznych	•

Ładowność

Tace siatkowe DIN na wsad [ilość]	2
Małe tace siatkowe (E 146) na wsad [ilość]	10
Małe tace siatkowe (E 197) na wsad [ilość]	18
Rozwieraki ginekologiczne na wsad [ilość]	24
Tacki nerkowe na wsad [ilość]	5
Chirurgiczne ssaki na cykl [liczba]	22
Narzędzia z pustką na wsad [ilość]	22
Narzędzia transmisyjne na wsad [ilość]	22
Tace siatkowe (30 x 125 x 188 mm) (szer. x wys. x gł.) na wsad [liczba]	18
Tace siatkowe (30 x 176 x 273 mm) (szer. x wys. x gł.) na wsad [liczba]	10
Tace siatkowe (41 x 176 x 273 mm) (szer. x wys. x gł.) na wsad [liczba]	10

Dane dotyczące mocy

Pompa obiegowa Qmax w l/min	500
Objętość użytkowa komory mycia w l	75,00
Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) w minutach	30
Przetestowany czas pracy	15000
Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) w minutach	23
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (opcja)	•
Miele Move MedDent+ (opcja)	•

Sterowanie

Typ sterowania	M Touch Flex
Możliwość ustawienia preferowanych programów	•
Zatwierdzanie procesu bezpośrednio na wyświetlaczu	•
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Możliwość programowania	Programowalne

PWD 8682 C [DST LAN]

Termodezynfektor i myjnia-dezynfektor z jednym poziomem mycia

Z szufladą na chemikalia i 3 pompami dozującymi.



EAN: 4002516957775 / Numer materiału: 12945690 /

Stary numer materiału: 62868275SEE

Programy [ilość]	13
Wolne miejsca programowe [ilość]	5
Sterowanie wartością AO	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,30
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w kPa	200-1000
Woda zdemineralizowana [ilość]	1
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Maksymalna twardość wody (woda zimna/woda ciepła) w mmol/l	10,70
Pompa spustowa [DN]	22
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
System ochrony wodnej	Waterproof system
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	950
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Komora mycia, wysokość użytkowa w mm	280
Komora mycia, szerokość użytkowa w mm	490
Waga netto w kg	81
Komora mycia, głębokość użytkowa w mm	498
Waga brutto w kg	89
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1220
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	≤70 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,00
Programy	
Vario TD Intensywny	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•

PWD 8682 C [DST LAN]

Termodezynfektor i myjnia-dezynfektor z jednym poziomem mycia

Z szufladą na chemikalia i 3 pompami dozującymi.



EAN: 4002516957775 / Numer materiału: 12945690 /

Stary numer materiału: 62868275SEE

Program Vario TD Dental krótki do prostrnic i kątnic stomatologicznych

Vario TD MIC

Vario TD GYN

Vario TD HNO

Vario TD HNO Optik

Instrumenty Vario TD

Splukiwanie wodą zimną

Wposażenie

1 pompa dozująca dla detergentu w płynie

1 pompa dozująca dla środka neutralizującego

1 pompa dozująca do nablyszczacza

DS5 Elastyczna lanca ssąca

Automatyczne wykrywanie opróżnienia

Kontrola objętości dozowania

Kondensator pary

Kontrola ciśnienia mycia

Kontrola ramion spryskujących

Sekwencje instruktażowe

Podświetlenie komory mycia

Wielokomponentowy system filtrujący

Pompa grzewcza ze zmienną prędkością obrotową

Pompa o wysokiej wydajności

Nośnik ładunku – połączenie bezpośrednie

EcoDry

Zbiornik soli w dnie komory mycia

Optyczne złącze serwisowe

Wnęka komunikacyjna

Dzięki technologii laserowej bezszcelinowo spawana komora mycia

Grzałki poza komorą mycia

Komora mycia z wysokiej jakości stali szlachetnej (1.4301/304)

Wymiary regulacyjne 2x5 l pojemnika na media i pojemnika na nablyszczacz

Obszerny zakres komponentów (opcja)

Możliwości podłączenia

Interfejs Wi-Fi/Ethernet

Normy, znaki certyfikacyjne

CE

Znak VDE (bezpieczeństwo elektryczne)

Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 21

EN ISO 15883-1

EN ISO 15883-2

EN 61010-1

EN 61010-2-040

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Klasa wyrobów medycznych UE IIb