DAG 2650

Zintegrowany okap kuchenny z panelem szklanym
562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Indywidualny wygląd kuchni – pełna integracja o szerokości 562 mm
- Łatwa obsługa dzięki przyciskom dotykowym na łatwo dostępnym panelu szklanym
- Intuicyjne sterowanie oświetleniem dzięki funkcji Tap2Light
- Po obu stronach wyciągu kuchennego można przechowywać aż 10 kg książek, przypraw i innych rzeczy
- DynamicWhite – doskonałe dopasowanie barwy światła do pozostałych źródeł światła



EAN: 4002517043033 / Numer materiału: 13118930 /
Stary numer materiału: 28G2650BD

General information	
Identyfikator modelu	DAG 2650
Numer materiałowy producenta	13118930
Numer EAN	4002517043033
Klasa marketingowa	Silver
Konstrukcja	
Zintegrowany okap kuchenny z panelem szklanym	•
Konstrukcja	
Kolor	ObsidianBlack
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Możliwość doposażenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętyego	DUU 150,DUU 151
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 11-P
Komfort obsługi	
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Dotykowe elementy sterujące	•
Obsługa	Dotykowe szklane elementy sterujące
Poziomy Booster	1
Czas pracy 10 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	53,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	1
Oświetlenie	
Ilość x W	1 x 4,8 W
Natężenie oświetlenia w lx	200 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m^3/h) wg EN 61591	235
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m^3/h) wg EN 61591	315

DAG 2650

Zintegrowany okap kuchenny z panelem szklanym

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Numer materiału: 13118930 / Stary numer materiału: 28G2650BD

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m^3/h) wg EN 61591	420
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m^3/h) wg EN 61591	710
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	48,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	54,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704–3	60,0
Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3	72,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	34,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	40,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	47,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	58,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m^3/h) wg EN 61591	200
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m^3/h) wg EN 61591	300
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m^3/h) wg EN 61591	440
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m^3/h) wg EN 61591	600
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	54,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	62,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704–3	70,0
Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704–3	77,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	40,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	49,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	56,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704–2–13	63,0
Bezpieczeństwo	
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
Dane techniczne	
Wymiary korpusu wyciągu (szer. x wys. x gł.) w mm	562 x 338 x 310
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm	338
Wysokość całkowita okapów kuchennych pracujących w trybie zamkniętego obiegu powietrza w mm	338

DAG 2650

Zintegrowany okap kuchenny z panelem szklanym

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Numer materiału: 13118930 / Stary numer materiału: 28G2650BD

Całkowita wysokość systemu wylotowego i części zewnętrznych – min. w (mm)	338
Maksymalna wysokość całkowita trybu otwartego obiegu powietrza i wyciągu kuchennego w trybie zewnętrznym w mm	338
Całkowita wysokość systemu powietrza recyrkulacyjnego min. w (mm)	338
Maks. wysokość całkowita okapów kuchennych pracujących w trybie zamkniętego obiegu powietrza w mm	338
Szerokość korpusu wyciągu w mm	562
Wysokość korpusu wyciągu w mm	338
Waga netto w kg	11,2
Głębokość korpusu wyciągu w mm	310
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm	450
Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi (maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki ≤ 4,5 kW) w mm	650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,27
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Klapa przeciwzwrotna	•

DAG 2650

Zintegrowany okap kuchenny z panelem szklanym

562 mm | 710 m3/h | 60.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

