

G 7210 SCi

Integrerte oppvaskmaskiner med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



- I tillegg kan du spare opptil 50 % strøm med varmtvannstilkobling
- Alt helt tørt – AutoOpen-tørking
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose
- Fleksibelt og sikkert plassert – ExtraComfort-kurvdesign

EAN: 4002516739272 / Materialnummer: 12426320 / Gammelt materialnummer: 21721057NER

Type	
Halvintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	rustfritt stål CleanSteel
Panelutførelse	Rettt panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
Multilingua	•
Komfort	
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	Display
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondensør	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Ekstra stille 40 dB(A)	•
Maskinrens	•
Oppvaskalternativer	
Express	•

G 7210 SCi

Integrerte oppvaskmaskiner med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



EAN: 4002516739272 / Materialnummer: 12426320 / Gammelt materialnummer: 21721057NER

Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Barnesikring	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	570
Produktbredde i mm	598
Produktthøyde i mm	805
Produkttybde i mm	570
Produkttybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	48,2
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	3,0
Maks. frontplatevekt i kg	10,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	8,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	18,0
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, português, suomi
Vedlagt tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris	•