

DAG 2950

Hotă cu panou de sticlă integrată

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Design personalizat pentru bucătărie – complet integrat, lăț. de 862 mm
- Utilizare ușoară cu ajutorul butoanelor tactile de pe panoul de sticlă ușor accesibil
- Control intuitiv al iluminatului cu Tap2Light
- Puteți depozita 10 kg de cărți, condimente și alte obiecte pe ambele părți ale hotei
- DynamicWhite – armonizarea temperaturii culorii cu lumina ambientală



EAN: 4002517043040 / Numărul materialului: 13118940 /
Vechi Numărul materialului: 28G2950BD

Informații generale	
Identificator de model	DAG 2950
Număr material producător	13118940
Număr EAN	4002517043040
Clasă de marketing	Silver
Tip construcție	
Hotă cu panou de sticlă integrată	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 150, DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 11-P
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Niveluri Booster	1
Timp de funcționare prelungită 10 min.	•
Indicador de saturație a filtrului de grăsime	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	54,4
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 7,1 W
Intensitatea luminii în lx	275 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	240
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	325
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	435
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0

DAG 2950

Hotă cu panou de sticlă integrată

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Numărul materialului: 13118940 /

Vechi Numărul materialului: 28G2950BD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
--	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
---	------

Presiunea sonoră la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	40,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
---	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	58,0
---	------

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	210
--	-----

Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	320
--	-----

Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	445
--	-----

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	600
--	-----

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	63,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	70,0
--	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	77,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	40,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	49,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	56,0
---	------

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	63,0
---	------

Siguranță

Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
-------------------------------------	---

Date tehnice

Dimensiuni boltă în mm (L x Î x A)	862 x 338 x 310
------------------------------------	-----------------

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	338
---	-----

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	338
--	-----

Înălțime totală min. pentru ventilație și dimensiune exterioară în (mm)	338
---	-----

Înălțime totală max. pentru hote cu regim de evacuare și mod extern în mm	338
---	-----

Înălțime totală min. pentru recirculare în (mm)	338
---	-----

Înălțime totală max. pentru hote cu mod de recirculare în mm	338
--	-----

Lățime boltă în in. (mm)	862
--------------------------	-----

Înălțime boltă în in. (mm)	338
----------------------------	-----

Greutate netă în kg	14,3
---------------------	------

DAG 2950

Hotă cu panou de sticlă integrată

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Numărul materialului: 13118940 /

Vechi Numărul materialului: 28G2950BD

Adâncimea boltei pentru hotă în in. (mm)	310
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Fișă standard montată	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,27
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DAG 2950

Hotă cu panou de sticlă integrată

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

