

E 385
Chariot
pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 16 injecteurs
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002511116511 / Numéro de matériel: 03809930 /
Ancien Numéro de matériel: 69538501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariots avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour verrerie à col étroit	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	550
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	280
Poids net en kg	5,70
Poids brut en kg	6,70
Articles fournis	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	7
E 352 Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	9
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	7
E 354 Support-tulipe pour gicleur à injection E 352 [nombre]	9
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1