


U 175/1

Panier inférieur

pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 33 injecteurs
- Hauteur de chargement de : 170 mm mm*
- Utilisable en connexion avec panier sup. O 175 / O 187 / O 184

* La hauteur de chargement max. peut être réduite selon le type d'éléments de verrerie de laboratoire.

Code EAN: 4002513805543 / Numéro de matériel: 06439170 / Ancien Numéro de matériel: 69117503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	170
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	33
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	475
Cote extérieure, profondeur nette en mm	531
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	525
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	6,40
Poids brut en kg	7,65
Articles fournis	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	33
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	33
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1