

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



- Pour dém. tot./part. sur P 2800 & dém. tot./part. sur P 2000
- Pour dém. tot./part. sur P 2800 & dém. tot./part. sur P 2000
- Prise en charge possible du conductimètre/débitmètre
- Prise en charge possible du conductimètre/débitmètre
- Dim. ext. : H 835 (820 ou couvercle), L 300, P 600 mm
- Mesure externe : H 835 (820 ou couvercle), L 300, P 600 mm

Code EAN: 4002515558096 / Numéro de matériel: 10087310 / Ancien Numéro de matériel: 69859501D

| Familie produit | |
|---------------------------------------|---|
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Lave-vaisselle à surchauffeur à capot | • |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Thermodésinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |

PG 8595

Déminéralisateur

pour prise en charge de deux cartouches de dém. totale ou partielle de l'eau.



Code EAN: 4002515558096 / Numéro de matériel: 10087310 /
Ancien Numéro de matériel: 69859501D

| | |
|---|------------------------------|
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Catégorie de produit | |
| Traitement de l'eau | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Tôle galvanisée, blanc lotus |
| Couleur | Blanc lotus |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00-0,00 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 835 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 300 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 600 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 900 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 400 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 740 |
| Poids net en kg | 26,50 |
| Poids brut en kg | 30,00 |