

## DA 4228 W Puristic Plus

### Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 1198 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performance – 630 m<sup>3</sup>/h avec le niveau Booster
- Agréablement silencieux – Le pack Silence de Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002516044444 / Numéro de matériel: 10928030 /  
Ancien Numéro de matériel: 28422850B

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Inox
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Mode évacuation d'air
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Pack Silence	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,8
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	4
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	440 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	390
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	630
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0

## DA 4228 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044444 / Numéro de matériel: 10928030 /  
Ancien Numéro de matériel: 28422850B

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
--	------

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
--	------

### Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	110
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	185
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	315
---	-----

Puissance de ventilation Niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591	460
--	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	58,0
--	------

### Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	685–1005
---	----------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
--	-----

Largeur du corps de cheminée en mm	1198
------------------------------------	------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
--	------

Hauteur du corps de cheminée en mm	62
------------------------------------	----

Profondeur du corps de cheminée en mm	500
---------------------------------------	-----

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
---	-----

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Poids net en kg	27,0
-----------------	------

Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

## DA 4228 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Code EAN: 4002516044444 / Numéro de matériel: 10928030 /

Ancien Numéro de matériel: 28422850B

Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable


### Accessoires fournis

Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Clapet anti-retour	•

DA 4228 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



DA 4228 (Installation drawing)