Miele

PTD 701
Lave-vaisselle à surchauffeur
seulement 46 cm de large : le spécialiste des verres.

- Économique et efficace – consommation d'eau de seulement 1.80 l* par cycle
- Performance de nettoyage max.** : 1535 verres/h
- Le bon programme – Des solutions adaptées au type de vaisselle
- Commande simple et flexible – écran entièrement tactile
- Encastrable : idéal pour une utilisation sous un comptoir

* La valeur indiquée fait référence au programme ECO. La consommation d'eau dépend du programme sélectionné.

** Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516104155 / Numéro de matériel: 11096810 /
Ancien Numéro de matériel: 61070101D

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle posable, encastrable
Modèle étroit de 46 cm seulement	•
Ligne	Professionnel
Système de lavage	Cuve à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	1
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Plastique
Volume du réservoir en l	9,5
Utilisation	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	200
Durée minimale de programme en sec.	47
Température de rinçage maximale en °C	90
Performance de nettoyage verres/h	1535
Performance de nettoyage paniers/h	77
Durée de vie en cycles de lavage	250000
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Écran entièrement tactile
Marche/arrêt automatique de la disponibilité opérationnelle	•
Programmes [nombre]	4
Affichage du déroulement de programme, en couleur	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe du réservoir en kW	1,80
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	4,90
Raccordement total en kW	7,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Raccordement total en kW	5,00
Protection par fusible en A	20
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Raccordement total en kW	6,00
Protection par fusible en A	10

PTD 701
Lave-vaisselle à surchauffeur
seulement 46 cm de large : le spécialiste des verres.

Code EAN: 4002516104155 / Numéro de matériel: 11096810 /
Ancien Numéro de matériel: 61070101D

Variante de tension possible 3	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	25
Variante de tension possible 4	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Raccordement total en kW	2,60
Protection par fusible en A	13
Variante de tension possible 5	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Raccordement total en kW	3,20
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 6	
Raccordement électrique	AC 220-240V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	0,00
Raccordement total en kW	4,20
Protection par fusible en A	20
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Conductance maximale de l'eau d'alimentation en µs/cm	1200 µS/cm
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-6,00
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	60
Pompe de surpression	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	0,53
Consommation d'eau par rinçage en l	1,80
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	725
Dimensions extérieures, largeur en mm	460
Dimensions extérieures, profondeur en mm	617
Cote extérieure, hauteur brute en mm	775
Cote extérieure, largeur brute en mm	650
Cote extérieure, profondeur brute en mm	667
Espace de lavage utile, hauteur en mm	309
Espace de lavage utile, largeur en mm	402
Espace de lavage utile, profondeur en mm	459
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	328
Poids net [kg]	59
Poids brut en kg	68
Charge au sol maximale en N/m^2	680
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programmes	
Programme pour les salissures légères	•
Programme pour les salissures normales	•
Programme pour les salissures importantes	•
Options de programme supplémentaires	•

PTD 701
Lave-vaisselle à surchauffeur
seulement 46 cm de large : le spécialiste des verres.

Code EAN: 4002516104155 / Numéro de matériel: 11096810 /
Ancien Numéro de matériel: 61070101D

Spécial vaisselle	•
Autonettoyage	•
Détartrage	•
Aménagement des paniers	
Sans équipement des paniers	•
Équipement	
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits détergents liquides	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Contrôle de tous les bras de lavage	•
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Affichage de la température du réservoir et du surchauffeur	•
Enceinte de la cuve de rinçage hygiénique	•
Bras de lavage innovant	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX3	•
DIN EN 17735	•
SEV	•
UKCA	•