

PDR 528 ROP [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage vapeur avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 500.00 l, charge 20.0 kg – 28.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516409144 / Numéro de matériel: 11718240 / Ancien Numéro de matériel: 52528004EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	20,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	28,0
Volume du tambour en l	500,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	26,30
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	25
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	35,00
Raccordement total en kW	1,20
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1640
Cote extérieure, largeur nette en mm	1206

PDR 528 ROP [SI]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage vapeur avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516409144 / Numéro de matériel: 11718240 / Ancien Numéro de matériel: 52528004EU

Cote extérieure, profondeur nette en mm	1019
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1766
Cote extérieure, largeur brute en mm	1390
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1108
Poids net en kg	281,3
Poids brut en kg	296
Charge au sol maximale en N/m ²	3171
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	60 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•