

PW 6321 [RH]

Lave-linge, chauffage électrique avec puissance de chauffe réduite et commande librement programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 320 l, charge 32.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 47 %, Facteur G447

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516448518 / Numéro de matériel: 11816710 / Ancien Numéro de matériel: 51632121NER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	288,0
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	281,6
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,88
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	281,6
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	284,8
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min.	1000
Facteur g	447
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•

PW 6321 [RH]

Lave-linge, chauffage électrique avec puissance de chauffe réduite et commande librement programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516448518 / Numéro de matériel: 11816710 /

Ancien Numéro de matériel: 51632121NER

Langues d'affichage paramétrables

•

Programmes base/groupe act.

Programmes de base

•

Programmes pour l'hôtellerie et la restauration

•

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés

•

Programmes pour le Facility Management

•

Programmes pour le nettoyage des textiles

•

Programmes pour les artisans

•

Programmes pour les pompiers et les services de secours

•

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries

•

Programmes pour les hôpitaux

•

Programmes pour les clubs de sport

•

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness

•

Dosage

Bac à produits

3 compléments

Module de dosage liquide (option)

•

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

12

Détection de jauge vide

•

Raccord. élect. standard

Type de chauffage

Électrique

Raccordement électrique

3N AC 380-415V 50-60HZ

Puissance de chauffe en kW

6,00

Raccordement total en kW

10,50

Protection par fusible en A

16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]

1x 3/4" avec raccord 1"

Eau chaude [nombre]

1x 3/4" avec raccord 1"

Vanne de vidange

DN 70

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

1643

Cote extérieure, largeur nette en mm

1089

Cote extérieure, profondeur nette en mm

1280

Cote extérieure, hauteur brute en mm

1710

Cote extérieure, largeur brute en mm

1336

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1530

Poids net en kg

648,0

Poids brut en kg

699

Charge au sol maximale en N/m²

9206

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail

73 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h

6,10

Équipement

Essorage préalable breveté

•

Traitement des lavettes

•

Contrôle anti-balourd

•

Surveillance de la température

•

Résistance spéciale

•

Contrôle de capacité automatique+

•

Débitmètre (option)

•

PW 6321 [RH]

Lave-linge, chauffage électrique avec puissance de chauffe réduite et commande librement programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516448518 / Numéro de matériel: 11816710 / Ancien Numéro de matériel: 51632121NER

Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	26
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	168
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•