

## PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491859 / Numéro de matériel: 11924400 / Ancien Numéro de matériel: 52910001EU

| Modèle et version  |                                |
|--|--------------------------------|
| Modèle   | Lave-linge Front               |
| Ligne  | Performance Plus               |
| Façade   | Inox                           |
| Couleur du bandeau   | Inox                           |
| Capacité de chargement en kg                                       | 10,0                           |
| Capacité de charge avec un rapport de remplissage de 1:22,5        | 18 (8,0) lb (kg)               |
| Charge pour un rapport de remplissage de 1:18                      | 10,0                           |
| Rapport de remplissage   | 1:18                           |
| Volume du tambour en l   | 180,00                         |
| Système de séchage   | Mode évacuation d'air          |
| Ouverture de porte [Ø] en mm                                       | 440                            |
| Angle d'ouverture de porte en degrés                               | 180                            |
| Charnière de porte   | Gauche                         |
| Tambour Aérogliss en inox  | Oui                            |
| Utilisation  |                                |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration                         | •                              |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | •                              |
| Convient au Facility Management                                    | •                              |
| Convient aux laveries  | •                              |
| Convient pour la construction d'appartements et de logements       | •                              |
| Convient pour le nettoyage des textiles                            | •                              |
| Convient aux laveries et aux pressings                             | •                              |
| Convient pour l'artisanat  | •                              |
| Convient aux pompiers et aux services de secours                   | •                              |
| Convient aux haras et aux centres équestres                        | •                              |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants              | •                              |
| Convient aux hôpitaux  | •                              |
| Convient aux campings  | •                              |
| Convient aux clubs de sport  | •                              |
| Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness        | •                              |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires                        | •                              |
| Convient pour l'industrie pétrochimique                            | •                              |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire                         | •                              |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances            | •                              |
| Convient pour les organismes publics/sociaux                       | •                              |
| Performances   |                                |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h                            | 7,40                           |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg                      | 0,51                           |
| Durée de programme en min.   | 36                             |
| Commande   |                                |
| Type de commande   | M Touch Pro                    |
| Possibilité de programmation                                       | Programmable                   |
| Commande de programme  | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h   | 24                             |
| Affichage du temps restant   | •                              |
| Affichage du déroulement de programme                              | •                              |

- Volume du tambour 180.00 l, charge 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique

## PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491859 / Numéro de matériel: 11924400 / Ancien Numéro de matériel: 52910001EU

Langues d'affichage paramétrables

•

### Raccord. élect. standard

|   |                    |
|---|--------------------|
| Type de chauffage                       | Électrique         |
| Raccordement électrique                 | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Puissance de chauffage électrique en kW | 7,94               |
| Raccordement total en kW                | 8,20               |
| Protection par fusible en A             | 16                 |

### Dimensions et poids

|  |      |
|--|------|
| Cote extérieure, hauteur nette en mm       | 1020 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm       | 700  |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm    | 763  |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm       | 1215 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm       | 760  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm    | 820  |
| Poids net en kg                            | 72,0 |
| Poids brut en kg                           | 80   |
| Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup> | 853  |

### Valeurs d'émissions

|   |                    |
|---|--------------------|
| Niveau de pression acoustique au poste de travail | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h        | 3,90               |

### Équipement

|  |   |
|--|---|
| Rotation du tambour en alternance        | • |
| Conduit d'air axial                      | • |
| Filtre à grande surface filtrante        | • |
| PerfectDry                               | • |
| Nervures Softlift                        | • |
| Fonction Délicat                         | • |
| Boîtier de communication                 | • |
| Éclairage du tambour                     | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil   | • |

### Possibilités de raccordement

|  |   |
|--|---|
| Monnayeur (option)                                   | • |
| Interface optique pour l'accès SAV                   | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sèche-linge Wi-Fi                                    | • |
| Boîtier de connexion                                 | • |
| Module réseau local (option)                         | • |

### Capacités

|   |     |
|---|-----|
| Masques respiratoires [nombre]          | 4   |
| Combinaisons [nombre]                   | 1   |
| Survestes [nombre]                      | 2   |
| Couettes synthétiques [nombre]          | 1   |
| Oreillers synthétiques [nombre]         | 2   |
| Couettes plumes [nombre]                | 1   |
| Oreillers plumes [nombre]               | 2   |
| Torchons, 22 g [nombre]                 | 182 |
| Serpillères, coton, 40 cm [nombre]      | 42  |
| Serpillères, coton, 50 cm [nombre]      | 36  |
| Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] | 66  |
| Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] | 47  |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 2   |

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.