

K 7738 D Réfrigérateur encastrable avec grand intérieur, éclairage LED sans entretien et comp. de congélation 4*.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Compartiment de congélation 4 étoilesintégré
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle ComfortClean



Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Design	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de refroidissement	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Commande	
Concept de commande	SensorTouch
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode vacances	•
Réfrigérateur/Zone réfrig.	
Nombre de clayettes	5
dont divisibles (FlexiBoard)	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	2
	_
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves Compartiment de porte pour bouteilles	3
Compartiment de porte pour bouteilles	2
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte	2
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G)	2 5 D
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité	5
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh	2 5 D 136,51
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité	2 5 D 136,51
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A-G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage	2 5 D 136,51 0,37
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage Alarme de porte sonore	2 5 D 136,51 0,37
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage Alarme de porte sonore Alarme de porte visuelle	2 5 D 136,51 0,37
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage Alarme de porte sonore Alarme de porte visuelle Caractéristiques techniques	2 5 D 136,51 0,37
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage Alarme de porte sonore Alarme de porte visuelle Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm	2 5 D 136,51 0,37
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage Alarme de porte sonore Alarme de porte visuelle Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm Largeur de la niche max. en mm	2 5 D 136,51 0,37
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage Alarme de porte sonore Alarme de porte visuelle Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm Hauteur de la niche min. en mm	2 5 D 136,51 0,37 • • • • 560 570 1772
Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Fonction de verrouillage Alarme de porte sonore Alarme de porte visuelle Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm	2 5 D 136,51 0,37




K 7738 D Réfrigérateur encastrable avec grand intérieur, éclairage LED sans entretien et comp. de congélation 4*.




Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	57,9
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	26
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	259
Zone de congélation 4 étoiles en l	27
Volume total utile en l	286
Durée de conservation en cas de panne en h	14
Capacité de congélation en kg/24 h	2,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	В
Émissions sonores en dB(A) re1pW	34
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	




K 7738 D Réfrigérateur encastrable avec grand intérieur, éclairage LED sans entretien et comp. de congélation 4*.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)