

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine
à consommation d'énergie très réduite et programmes courts. Charge 8.0 kg.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- 50% de consommation d'énergie en moins que le sèche-linge à évacuation*
- Une pompe à chaleur encore plus durable avec du propane comme fluide frigorigène
- Unité de commande M Select avec de nombreux programmes standard et spéciaux
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50% d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation à chauffage électrique.



Code EAN: 4002516871101 / Numéro de matériel: 12752270 /
Ancien Numéro de matériel: 52508161B

Modèle et version

Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui

Utilisation

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

Performances

Puissance d'évaporation maximale en l/h	3 l
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation énergétique spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en kWh/kg	0,20
Consommation énergétique spécifique Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	77
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en min.	77
Durée de programme Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en min.	67

Commande

Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine
à consommation d'énergie très réduite et programmes courts. Charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516871101 / Numéro de matériel: 12752270 /
Ancien Numéro de matériel: 52508161B

Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Raccordement total en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	777
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	70,0
Poids brut en kg	76
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	3,60
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Classe d'efficacité de la condensation (A-D)	B
Efficacité de la condensation en %	92
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme "ECO Normal" en kWh	130
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard "ECO Normal"	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine

à consommation d'énergie très réduite et programmes courts. Charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516871101 / Numéro de matériel: 12752270 /

Ancien Numéro de matériel: 52508161B

Durée de fonctionnement du programme "ECO Normal" 98
en min

Principe de fonctionnement	Condensation
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e	0,45
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Wi-Fi	•
Module réseau local (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•