

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec deux zones de cuisson PowerFlex XL extra-larges



- TwoInOne de Miele – Le moteur extra-silencieux
- Aspect complètement noir pour un aspect périphérique élégant
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson dont 2 PowerFlex XL
- Régulation automatique des niveaux de ventilation – Con@ctivity
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé, mode évacuation d'air



Code EAN: 4002516944591 / Numéro de matériel: 12904880 /
Ancien Numéro de matériel: 26767675BNI

Modèle	• Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
Modes de cuisson	• Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé par un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)	•
Modes de fonctionnement	• Recyclage guidé par un accessoire en option Convertible
Design	• Surface vitrocéramique élégante
Encastrement avec cadre	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance TwinBooster max. en W	7300
2ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL extra-larges



Code EAN: 4002516944591 / Numéro de matériel: 12904880 /
Ancien Numéro de matériel: 26767675BNI

Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensitives	ComfortSelect White
Couleur d'affichage	Blanc
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Moteur Silence	•
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m ³ /h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m ³ /h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau intensif (m ³ /h) selon EN 61591	606
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	606
Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL extra-larges

Code EAN: 4002516944591 / Numéro de matériel: 12904880 /
Ancien Numéro de matériel: 26767675BNI

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 68,0
selon EN 60704-3

Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) 51,0
selon EN 60704-2-13

Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) 54,0
selon norme EN 60704-2-13

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) 54,0
selon EN 60704-2-13

Recyclage

Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon 145
EN 61591

Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon 465
EN 61591

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon 510
norme EN 61591

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon 47,0
EN 60704-3

Puissance acoustique au niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon 68,0
EN 60704-3

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 70,0
selon EN 60704-3

Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon 34,0
EN 60704-2-13

Pression acoustique au niveau max. (dB(A) re 20 µPa) 55,0
selon EN 60704-2-13

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) 57,0
selon EN 60704-2-13

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Raccordement pour contacteur de vitre •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (Largeur) 800

Dimensions en mm (hauteur) 238

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm 238

Nombre de phases 3

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat 780 mm

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat 500 mm

Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 780

Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 500

Poids en kg 20

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL extra-larges



Code EAN: 4002516944591 / Numéro de matériel: 12904880 /
Ancien Numéro de matériel: 26767675BNI

Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 804

Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance totale de raccordement en kW 7,50

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,6

Conducteur neutre Oui

Accessoires fournis




Câble d'alimentation Oui

Filtre à charbon actif DKF 35-P •



Adaptateur Plug&Play •

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL extra-larges





KMDA 7676-1FL, KMDA 7876-1FL, KMDA 7676FL-U,
KMDA 7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm




KMDA 7676-1FL, KMDA 7876-1FL, KMDA 7676FL-U,
KMDA 7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template



KMDA 7676-1FL, KMDA 7876-1FL, KMDA 7676FL-U,
KMDA 7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm



KMDA 7676-1FL, KMDA 7876-1FL, KMDA 7676FL,
KMDA 7876FL – Side view lying on top+X




KMDA 7676-1FL, KMDA 7876-1FL, KMDA 7676FL,
KMDA 7876FL – Side view flush

KMDA 7676-1FL, KMDA 7876-1FL, KMDA 7676FL,
KMDA 7876FL – Side view flush+X


KMDA 7676-1FL, KMDA 7876-1FL, KMDA 7676FL,
KMDA 7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL extra-larges




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection




Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL extra-larges



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air